

## RHL.2013.15

Hoogwaardig LED projectarmatuur, op maat leverbaar.

Inlegarmatuur voor T-profiel plafonds.

Parabolisch mat geanodiseerd optiek uit hoogrendement MIRO5 aluminium.

PMMA diffuser.

Basis van gepoedercoat plaatstaal, wat bijdraagt aan de optimale warmteafvoer van de LED's.

GST18i3 aansluitsnoer 50 cm.

Projectfolie.

**Plenumsleuven langs beide zijden van het optiek, luchtafvoer buiten de LED-behuizing om. Geen lichtverlies via plenumgaten en maximale lichtopbrengst door optimale bedrijfstemperatuur.**

Topkwaliteit driver en LED, 5 jaar garantie.

### Sensor

- Daglichtafhankelijk
- Aanwezigheid
- Beweging
- IR ontvanger voor afstandsbediening



Product naam	RHL.2
Kleur	Wit RAL9003
Dimbaar	BEW5
Vermogen	18W
Lumen	2500 lm
Lm/W	139
Kleurtemperatuur	3000K
CRI	>80
Bundel	70°, 90°
Lichtverdeling	Down
Klasse	Klasse I
IP	IP20
Levensduur LED	100.000 uur (L90/B10)
Omgevingstemperatuur	-25°C tot 35°C
Lengte	1197 mm
Breedte	148 mm
Hoogte	70 mm
Nood	Optie
Sensor	Aanwezigheidssensor
Voeding	230V
Zelftest	OPTIE
Binnen/Buiten	Binnen
Montagegroep	Inbouw

