

RHL.2313.15

Hoogwaardig LED projectarmatuur, op maat leverbaar.
 Inlegarmatuur voor T-profiel plafonds.
 Parabolisch mat geanodiseerd optiek uit hoogrendement MIRO5 aluminium.
 PMMA diffuser.
 Basis van gepoedercoat plaatstaal, wat bijdraagt aan de optimale warmteafvoer van de LED's.
 GST18i3 aansluitsnoer 50 cm.
 Projectfolie.

Plenumsleuven langs beide zijden van het optiek, luchtafvoer buiten de LED-behuizing om. Geen lichtverlies via plenumgaten en maximale lichtopbrengst door optimale bedrijfstemperatuur.

Topkwaliteit driver en LED, 5 jaar garantie.

Sensor

- Daglichtafhankelijk
- Aanwezigheid
- Beweging
- IR ontvanger voor afstandsbediening



| | |
|----------------------|-----------------------|
| Product naam | RHL.2 |
| Kleur | Wit RAL9003 |
| Dimbaar | BEW5 |
| Vermogen | 32W |
| Lumen | 4500 lm |
| Lm/W | 141 |
| Kleurtemperatuur | 4000K |
| CRI | >80 |
| Bundel | 70°,90° |
| Lichtverdeling | Down |
| Klasse | Klasse I |
| IP | IP20 |
| Levensduur LED | 100.000 uur (L90/B10) |
| Omgevingstemperatuur | -25°C tot 35°C |
| Lengte | 1197 mm |
| Breedte | 148 mm |
| Hoogte | 70 mm |
| Nood | Optie |
| Sensor | Aanwezigheidssensor |
| Voeding | 230V |
| Zelftest | OPTIE |
| Binnen/Buiten | Binnen |
| Montagegroep | Inbouw |

