

## RHL.3300.15

Hoogwaardig LED projectarmatuur, op maat leverbaar.  
Inlegarmatuur voor T-profiel plafonds.  
Parabolisch mat geanodiseerd optiek uit hoogrendement MIRO5 aluminium.

PMMA diffuser.

Basis van gepoedercoat plaatstaal, wat bijdraagt aan de optimale warmteafvoer van de LED's.

GST18i3 aansluitsnoer 50 cm.

Projectfolie.

**Plenumsleuven langs beide zijden van het optiek, luchtafvoer buiten de LED-behuizing om. Geen lichtverlies via plenumgaten en maximale lichtopbrengst door optimale bedrijfstemperatuur.**

Topkwaliteit driver en LED, 5 jaar garantie.



Product naam	RHL.3
Kleur	Wit RAL9003
Dimbaar	Niet dimbaar
Vermogen	32W
Lumen	4500 lm
Lm/W	141
Kleurtemperatuur	4000K
CRI	>80
Bundel	70°, 90°
Lichtverdeling	Down
Draaibaar horizontaal	NEE
Draaibaar verticaal	NEE
Klasse	Klasse I
IP	IP20
Levensduur LED	100.000 uur (L90/B10)
Omgevingstemperatuur	-25°C tot 35°C
Lengte	1197 mm
Breedte	185 mm
Hoogte	70 mm
Nood	Optie
Sensor	Nee
Voeding	230V
Zelftest	OPTIE
Binnen/Buiten	Binnen
Montagegroep	Inbouw

