

## RHL.3400.15

Hoogwaardig LED projectarmatuur, op maat leverbaar.  
 Inlegarmatuur voor T-profiel plafonds.  
 Parabolisch mat geanodiseerd optiek uit hoogrendement MIRO5 aluminium.  
 PMMA diffuser.  
 Basis van gepoedercoat plaatstaal, wat bijdraagt aan de optimale warmteafvoer van de LED's.  
 GST18i3 aansluitsnoer 50 cm.  
 Projectfolie.

**Plenumsleuven langs beide zijden van het optiek, luchtafvoer buiten de LED-behuizing om. Geen lichtverlies via plenumgaten en maximale lichtopbrengst door optimale bedrijfstemperatuur.**

Topkwaliteit driver en LED, 5 jaar garantie.



Product naam	RHL.3
Kleur	Wit RAL9003
Dimbaar	Niet dimbaar
Vermogen	38W
Lumen	5300 lm
Lm/W	139
Kleurtemperatuur	3000K
CRI	>80
Bundel	70°, 90°
Lichtverdeling	Down
Klasse	Klasse I
IP	IP20
Levensduur LED	100.000 uur (L90/B10)
Omgevingstemperatuur	-25°C tot 35°C
Lengte	1497 mm
Breedte	185 mm
Hoogte	70 mm
Nood	Optie
Sensor	Nee
Voeding	230V
Zelftest	OPTIE
Binnen/Buiten	Binnen
Montagegroep	Inbouw

