

RHL.3713.15

Hoogwaardig LED projectarmatuur, op maat leverbaar.
 Inlegarmatuur voor T-profiel plafonds.
 Parabolisch mat geanodiseerd optiek uit hoogrendement MIRO5 aluminium.
 PMMA diffuser.
 Basis van gepoedercoat plaatstaal, wat bijdraagt aan de optimale warmteafvoer van de LED's.
 GST18i3 aansluitsnoer 50 cm.
 Projectfolie.

Plenumsleuven langs beide zijden van het optiek, luchtafvoer buiten de LED-behuizing om. Geen lichtverlies via plenumgaten en maximale lichtopbrengst door optimale bedrijfstemperatuur.

Topkwaliteit driver en LED, 5 jaar garantie.

Sensor

- Daglichtafhankelijk
- Aanwezigheid
- Beweging
- IR ontvanger voor afstandsbediening



Product naam	RHL.3
Kleur	Wit RAL9003
Dimbaar	BEW5
Vermogen	50W
Lumen	7050 lm
Lm/W	141
Kleurtemperatuur	4000K
CRI	>80
Bundel	70°,90°
Lichtverdeling	Down
Klasse	Klasse I
IP	IP20
Levensduur LED	100.000 uur (L90/B10)
Omgevingstemperatuur	-25°C tot 35°C
Lengte	1497 mm
Breedte	185 mm
Hoogte	70 mm
Nood	Optie
Sensor	Aanwezigheidssensor
Voeding	230V
Zelftest	OPTIE
Binnen/Buiten	Binnen
Montagegroep	Inbouw

