

## RIL.1100.25

Robuust vierkant wandinbouwarmatuur.  
 Europees fabricaat.  
 Aluminium huis wat bijdraagt aan de optimale warmteafvoer van de LED's.  
 Gehard helder veiligheidsglas.  
 Dubbele laag polyester poedercoating, bestand tegen corrosie en buitenomstandigheden.  
 RVS bouten.  
 M12 wartel.  
 Voorgemonteerde neopreen kabel 0,1 m.  
 Topkwaliteit driver (ingebouwd) en LED, 5 jaar garantie.  
 Inclusief kunststof inbouwdoos.



|                  |                      |
|------------------|----------------------|
| Product naam     | RIL.1                |
| Kleur            | Aluminium RAL9006    |
| Dimbaar          | Niet dimbaar         |
| Vermogen         | 4W                   |
| Lumen            | 350 lm               |
| Lm/W             | 87                   |
| Kleurtemperatuur | 3000K                |
| CRI              | >80                  |
| Bundel           | Floorwasher 180°     |
| Lichtuitstraling | Asymmetrisch         |
| Klasse           | Klasse I             |
| IK               | IK08                 |
| IP               | IP65                 |
| Levensduur LED   | 50.000 uur (L80/B20) |
| Lengte           | 134 mm               |
| Breedte          | 137 mm               |
| Hoogte           | 65 mm                |
| Autonomie        | NVT                  |
| Sensor           | Nee                  |
| Voeding          | 230V                 |
| Zelftest         | NVT                  |
| Binnen/Buiten    | Buiten               |
| Montagegroep     | Inbouw               |

