

## RIL.2100.25

Robuust vierkant wandinbouwarmatuur.  
 Europees fabricaat.  
 Aluminium huis wat bijdraagt aan de optimale warmteafvoer van de LED's.  
 Gehard helder veiligheidsglas.  
 Dubbele laag polyester poedercoating, bestand tegen corrosie en buitenomstandigheden.  
 RVS bouten.  
 M12 wartel.  
 Voorgemonteerde neopreen kabel 0,1 m.  
 Topkwaliteit driver (ingebouwd) en LED, 5 jaar garantie.  
 Inclusief kunststof inbouwdoos.



Product naam	RIL.2
Kleur	Aluminium RAL9006
Dimbaar	Niet dimbaar
Vermogen	8W
Lumen	650 lm
Lm/W	81
Kleurtemperatuur	3000K
CRI	>80
Bundel	Floorwasher 180°
Lichtuitstraling	Asymmetrisch
Klasse	Klasse I
IK	IK08
IP	IP65
Levensduur LED	50.000 uur (L80/B20)
Lengte	215 mm
Breedte	218 mm
Hoogte	65 mm
Autonomie	NVT
Sensor	Nee
Voeding	230V
Zelftest	NVT
Binnen/Buiten	Buiten
Montagegroep	Inbouw

