

RMB.3220.70

Extreem slagvast opbouwarmatuur voor ruimten en gebieden met hoog vernielingsrisico.

Wand- of plafondmontage.

Stof- en waterdicht IP42 of IP67.

Stootbestendigheid IP42 3xIK10 (60J), IP67 IK10 (20J).

Brandklasse B = heel moeilijk brandbaar.

Opaal polycarbonaat buis Ø 70 mm (wanddikte 4 mm) in extra zware plaatstalen behuizing, wat bijdraagt aan de optimale warmteafvoer van de LED's.

UV-bestendig.

Zware polycarbonaat eindkappen.

Eenvoudig te reinigen, bestand tegen hogedrukspuit.

Voorzien van drukwaterdichte wartel M20x1,5.

Topkwaliteit driver en LED, 5 jaar garantie.



| | |
|----------------------|-------------------------|
| Product naam | RMB.3 |
| Kleur | Wit/grijs |
| Dimbaar | Niet dimbaar |
| Vermogen | 50W |
| Lumen | 5787 lm |
| Lm/W | 116 |
| Kleurtemperatuur | 4000K |
| CRI | >80 |
| Klasse | Klasse I |
| IK | IK3x10 |
| IP | IP42 |
| Levensduur LED | 70.000 uur (L80/B10) |
| Omgevingstemperatuur | -20°C tot 30°C |
| Diameter | 70 mm |
| Lengte | 1910 mm |
| Breedte | 112 mm |
| Hoogte | 76 mm |
| Nood | Optie |
| Sensor | Nee |
| Voeding | 230V |
| Zone | Niet explosieveilig |
| Binnen/Buiten | Zowel binnen als buiten |
| Montagegroep | Opbouw |

