

RMB.3860.70

Extreem slagvast opbouwarmatuur voor ruimten en gebieden met hoog vernielingsrisico.

Wand- of plafondmontage.

Stof- en waterdicht IP42 of IP67.

Stootbestendigheid IP42 3xIK10 (60J), IP67 IK10 (20J).

Brandklasse B = heel moeilijk brandbaar.

Opaal polycarbonaat buis Ø 70 mm (wanddikte 4 mm) in extra zware plaatstalen behuizing, wat bijdraagt aan de optimale warmteafvoer van de LED's.

UV-bestendig.

Zware polycarbonaat eindkappen.

Eenvoudig te reinigen, bestand tegen hogedrukspuit.

Voorzien van drukwaterdichte wartel M20x1,5.

Topkwaliteit driver en LED, 5 jaar garantie.



Product naam	RMB.3
Kleur	Wit/grijs
Dimbaar	Niet dimbaar
Vermogen	33W
Lumen	3858 lm
Lm/W	117
Kleurtemperatuur	4000K
CRI	>80
Draaibaar horizontaal	NEE
Draaibaar verticaal	NEE
Klasse	Klasse I
IK	IK10 (20 joule)
IP	IP67
Levensduur LED	70.000 uur (L80/B10)
Omgevingstemperatuur	-20°C tot 30°C
Diameter	70 mm
Lengte	1445 mm
Breedte	112 mm
Hoogte	76 mm
Nood	Optie
Sensor	Nee
Voeding	230V
Zone	Niet explosieveilig
Binnen/Buiten	Zowel binnen als buiten
Montagegroep	Opbouw

