

TOR.6010.28

Water- en stofdicht opbouwarmatuur met LED-modules.
 Basis van slagvast polycarbonaat.
 Opaal kap van slagvast polycarbonaat.
 Kunststof kapklemmen (optie RVS).
 Insteekkroonsteen voor snelmontage en doorvoerbedrading.
 Topkwaliteit driver en LED.
 Plafond-/wandbevestiging met 2 RVS klikbeugels voor gegarandeerde afdichting.
 Compleet met wartels, klikbeugels en ophanghaken.
 5 jaar garantie.



| | |
|----------------------|----------------------|
| Product naam | TOR.6 |
| Kleur | Lichtgrijs RAL7035 |
| Dimbaar | Niet dimbaar |
| Vermogen | 8W |
| Lumen | 1114 lm |
| Lm/W | 139 |
| Kleurtemperatuur | 4000K |
| CRI | >80 |
| Lichtverdeling | Direct |
| Klasse | Klasse I |
| IK | IK10 (20 joule) |
| IP | IP66 |
| Levensduur LED | 70.000 uur (L80/B10) |
| Omgevingstemperatuur | -25°C tot 40°C |
| Lengte | 670 mm |
| Breedte | 152 mm |
| Hoogte | 102 mm |
| Nood | Optie |
| Sensor | Nee |
| Voeding | 230V |
| Montagegroep | Opbouw |

