

## ULO.1503.28

Waterdicht kokerarmatuur Ø 70 voor binnen en buiten.  
 Toepasbaar als pendel, wand- en plafondopbouw.  
 Hoogwaardige polycarbonaat opaal afscherming.  
 Eenvoudig te reinigen.  
 Speciale aluminium heatsink voor optimale warmteafvoer van de LED's.  
 Bundelbreedte max. 270°.  
 Kunststof eindkappen.  
 Driver (ingebouwd) en LED 2 jaar garantie.  
 Ophanging en wand-/plafondbeugels apart bestellen!



|                      |                         |
|----------------------|-------------------------|
| Product naam         | ULO.1                   |
| Kleur                | Lichtgrijs RAL7035      |
| Dimbaar              | DALI                    |
| Vermogen             | 58W                     |
| Lumen                | 8000 lm                 |
| Lm/W                 | 138                     |
| Kleurtemperatuur     | 3000K                   |
| CRI                  | >80                     |
| Bundel               | 270°                    |
| Klasse               | Klasse II               |
| IP                   | IP65                    |
| Levensduur LED       | 50.000 uur (L80/B10)    |
| Omgevingstemperatuur | -20°C tot 50°C          |
| Diameter             | 70 mm                   |
| Lengte               | 1817 mm                 |
| Sensor               | Nee                     |
| Voeding              | 230V                    |
| Binnen/Buiten        | Zowel binnen als buiten |
| Montagegroep         | Pendel/Hang             |



Ø 70

