

UNF.1100.00

Vlakke LED driver met instelbare uitgang (mA) d.m.v. dipswitches.

Europees fabricaat.

Volledige Amplitude Modulatie (AM) dimming 1-100%.

Ripple-/flickering free.

Beveiligd tegen oververhitting, overbelasting, kortsluiting en spanningspieken.

Inclusief trekcontlasting.

Synchronisatiekabel 20, 50, 150 of 400 cm optioneel.

Zaagmaat 50 mm.

Garantie 7 jaar (3% failure rate), 10 jaar (5% failure rate).



Dipswitches

CC - P out

125 mA - 5,5W
150 mA - 6,5W
175 mA - 7,5W
200 mA - 8,5W
225 mA - 9,5W
250 mA - 11W
275 mA - 12W
300 mA - 13W
325 mA - 14W
350 mA - 15W
375 mA - 16,5W
400 mA - 17,5W
425 mA - 18,5W
450 mA - 19,5W
475 mA - 21W
500 mA - 22W

Product naam	UNF.1
Kleur	Wit
Dimbaar	ON/OFF
Vermogen	22W
Klasse	Klasse II
IP	IP20
Omgevingstemperatuur	-25°C tot 45°C
Lengte	108 mm
Breedte	44 mm
Hoogte	22 mm
Gatmaat	50 mm
Binnen/Buiten	Binnen

