

UNF.1103.00

Vlakke LED driver met instelbare uitgang (mA) d.m.v. dipswitches.

Europees fabricaat.

Volledige Amplitude Modulatie (AM) dimming 1-100%.

Ripple-/flickering free.

Beveiligd tegen oververhitting, overbelasting, kortsluiting en spanningspieken.

Inclusief trekcontlasting.

Synchronisatiekabel 20, 50, 150 of 400 cm optioneel.

Zaagmaat 50 mm.

Garantie 7 jaar (3% failure rate), 10 jaar (5% failure rate).



Dipswitches

CC - P out

125 mA - 5,5W
150 mA - 6,6W
175 mA - 7,7W
200 mA - 8,8W
225 mA - 9,9W
250 mA - 11W
275 mA - 12,1W
300 mA - 13,2W
325 mA - 14,3W
350 mA - 15,4W
375 mA - 16,5W
400 mA - 17,6W
425 mA - 18,7W
450 mA - 19,8W
475 mA - 20,9W
500 mA - 22W

Product naam	UNF.1
Kleur	Wit
Dimbaar	DALI & Push
Vermogen	22W
Klasse	Klasse II
IP	IP20
Omgevingstemperatuur	-25°C tot 45°C
Lengte	108 mm
Breedte	44 mm
Hoogte	22 mm
Gatmaat	50 mm
Binnen/Buiten	Binnen

