

## UNF.1103.00

### Vlakke LED driver met instelbare uitgang (mA) d.m.v. dipswitches.

Europees fabricaat.

**Volledige Amplitude Modulatie (AM) dimming 1-100%.**

Ripple-/flickering free.

Beveiligd tegen oververhitting, overbelasting, kortsluiting en spanningspieken.

Inclusief trekcontlasting.

Synchronisatiekabel 20, 50, 150 of 400 cm optioneel.

Zaagmaat 50 mm.

Garantie 7 jaar (3% failure rate), 10 jaar (5% failure rate).



### Dipswitches

CC - P out

|                |
|----------------|
| 125 mA - 5,5W  |
| 150 mA - 6,6W  |
| 175 mA - 7,7W  |
| 200 mA - 8,8W  |
| 225 mA - 9,9W  |
| 250 mA - 11W   |
| 275 mA - 12,1W |
| 300 mA - 13,2W |
| 325 mA - 14,3W |
| 350 mA - 15,4W |
| 375 mA - 16,5W |
| 400 mA - 17,6W |
| 425 mA - 18,7W |
| 450 mA - 19,8W |
| 475 mA - 20,9W |
| 500 mA - 22W   |

|                      |                |
|----------------------|----------------|
| Product naam         | UNF.1          |
| Kleur                | Wit            |
| Dimbaar              | DALI & Push    |
| Vermogen             | 22W            |
| Klasse               | Klasse II      |
| IP                   | IP20           |
| Omgevingstemperatuur | -25°C tot 45°C |
| Lengte               | 108 mm         |
| Breedte              | 44 mm          |
| Hoogte               | 22 mm          |
| Gatmaat              | 50 mm          |
| Binnen/Buiten        | Binnen         |

