

UNF.1200.00

Vlakke LED driver met instelbare uitgang (mA) d.m.v. dipswitches.

Europees fabricaat.

Volledige Amplitude Modulatie (AM) dimming 1-100%.

Ripple-/flickering free.

Beveiligd tegen oververhitting, overbelasting, kortsluiting en spanningspieken.

Inclusief trekcontlasting.

Synchronisatiekabel 20, 50, 150 of 400 cm optioneel.

Zaagmaat 50 mm.

Garantie 7 jaar (3% failure rate), 10 jaar (5% failure rate).



Dipswitches

CC - P out

350 mA - 15W

375 mA - 16W

400 mA - 17W

425 mA - 18W

450 mA - 19W

475 mA - 21W

500 mA - 22W

525 mA - 23W

550 mA - 24W

575 mA - 25W

600 mA - 26W

625 mA - 27W

650 mA - 28W

675 mA - 29W

700 mA - 30W

725 mA - 32W

Product naam	UNF.1
Kleur	Wit
Dimbaar	ON/OFF
Vermogen	32W
Klasse	Klasse II
IP	IP20
Omgevingstemperatuur	-25°C tot 45°C
Lengte	108 mm
Breedte	44 mm
Hoogte	22 mm
Gatmaat	50 mm
Binnen/Buiten	Binnen

