

UNF.1203.00

Vlakke LED driver met instelbare uitgang (mA) d.m.v. dipswitches.

Europees fabricaat.

Volledige Amplitude Modulatie (AM) dimming 1-100%.

Ripple-/flickering free.

Beveiligd tegen oververhitting, overbelasting, kortsluiting en spanningspieken.

Inclusief trekcontlasting.

Synchronisatiekabel 20, 50, 150 of 400 cm optioneel.

Zaagmaat 50 mm.

Garantie 7 jaar (3% failure rate), 10 jaar (5% failure rate).



Dipswitches

CC - P out

250 mA - 11,5W

280 mA - 13W

310 mA - 14,5W

340 mA - 15,5W

370 mA - 16,7W

400 mA - 18W

430 mA - 19,2W

460 mA - 20,5W

490 mA - 21,5W

520 mA - 22,8W

550 mA - 23,7W

580 mA - 24,5W

610 mA - 25,7W

640 mA - 26W

670 mA - 26W

700 mA - 26W

Product naam	UNF.1
Kleur	Wit
Dimbaar	DALI & Push
Vermogen	26W
Klasse	Klasse II
IP	IP20
Omgevingstemperatuur	-25°C tot 45°C
Lengte	108 mm
Breedte	44 mm
Hoogte	22 mm
Gatmaat	50 mm
Binnen/Buiten	Binnen

