

UNF.1300.00

Vlakke LED driver met instelbare uitgang (mA) d.m.v. dipswitches.

Europees fabricaat.

Volledige Amplitude Modulatie (AM) dimming 1-100%.

Ripple-/flickering free.

Beveiligd tegen oververhitting, overbelasting, kortsluiting en spanningspieken.

Inclusief trekcontlasting.

Synchronisatiekabel 20, 50, 150 of 400 cm optioneel.

Zaagmaat 50 mm.

Garantie 7 jaar (3% failure rate), 10 jaar (5% failure rate).



Dipswitches

CC - P out

- 300 mA - 13W
- 350 mA - 15W
- 400 mA - 18W
- 450 mA - 20W
- 500 mA - 22W
- 550 mA - 24W
- 600 mA - 27W
- 650 mA - 29W
- 700 mA - 31W
- 750 mA - 32W
- 800 mA - 33W
- 850 mA - 35W
- 900 mA - 38W
- 950 mA - 40W
- 1000 mA - 40W
- 1050 mA - 40W

Product naam	UNF.1
Kleur	Wit
Dimbaar	ON/OFF
Vermogen	40W
Klasse	Klasse II
IP	IP20
Omgevingstemperatuur	-25°C tot 45°C
Lengte	108 mm
Breedte	44 mm
Hoogte	22 mm
Gatmaat	50 mm
Binnen/Buiten	Binnen

