


VIE.1410.15

LED inbouwdownlighter.

Kantoren, winkels, gangen en openbare ruimten.
 Geanodiseerde hoogglans aluminium reflector.
 Microprismatische diffuser.
 Met heldere afscherming, IP44.
 Huis en zichtrand van gepoedercoat plaatstaal.
 Voorgemonteerd GST18i3 aansluitsnoer 0,5 m.
 Zaagmaat 155x155 mm.
 Garantie 5 jaar.



| | |
|----------------------|-----------------------|
| Product naam | VIE.1 |
| Kleur | Wit RAL9003 |
| Dimbaar | Niet dimbaar |
| Vermogen | 19W |
| Lumen | 2250 lm |
| Lm/W | 118 |
| Kleurtemperatuur | 4000K |
| CRI | >80 |
| UGR | 19 |
| Bundel | 70° |
| Lichtverdeling | Down |
| Klasse | Klasse II |
| IP | IP40 |
| Levensduur LED | 100.000 uur (L90/B20) |
| Omgevingstemperatuur | -20°C tot 35°C |
| Lengte | 165 mm |
| Breedte | 165 mm |
| Hoogte | 79 mm |
| Sensor | Nee |
| Voeding | 230V |
| Binnen/Buiten | Binnen |
| Montagegroep | P |

