

## VIE.2110.15

---

### LED inbouwdownlighter.

Kantoren, winkels, gangen en openbare ruimten.  
 Geanodiseerde hoogglans aluminium reflector.  
 Microprismatische diffuser.  
 Met heldere afscherming, IP44.  
 Huis en zichtrand van gepoedercoat plaatstaal.  
 Voorgemonteerd GST18i3 aansluitsnoer 0,5 m.  
 Zaagmaat 200x200 mm.  
 Garantie 5 jaar.



|                      |                       |
|----------------------|-----------------------|
| Product naam         | VIE.2                 |
| Kleur                | Wit RAL9003           |
| Dimbaar              | Niet dimbaar          |
| Vermogen             | 19W                   |
| Lumen                | 2150 lm               |
| Lm/W                 | 113                   |
| Kleurtemperatuur     | 3000K                 |
| CRI                  | >80                   |
| UGR                  | 19                    |
| Bundel               | 80°                   |
| Lichtverdeling       | Down                  |
| Klasse               | Klasse II             |
| IP                   | IP40                  |
| Levensduur LED       | 100.000 uur (L90/B20) |
| Omgevingstemperatuur | -20°C tot 35°C        |
| Lengte               | 215 mm                |
| Breedte              | 215 mm                |
| Hoogte               | 89 mm                 |
| Sensor               | Nee                   |
| Voeding              | 230V                  |
| Binnen/Buiten        | Binnen                |
| Montagegroep         | P                     |

