

## VIE.3410.15

### LED inbouwdownlighter.

Kantoren, winkels, gangen en openbare ruimten.  
 Geanodiseerde hoogglans aluminium reflector.  
 Microprismatische diffuser.  
 Met heldere afscherming, IP44.  
 Huis en zichtrand van gepoedercoat plaatstaal.  
 Voorgemonteerd GST18i3 aansluitsnoer 0,5 m.  
 Zaagmaat 250x250 mm.  
 Garantie 5 jaar.



|                      |                       |
|----------------------|-----------------------|
| Product naam         | VIE.3                 |
| Kleur                | Wit RAL9003           |
| Dimbaar              | Niet dimbaar          |
| Vermogen             | 33W                   |
| Lumen                | 4000 lm               |
| Lm/W                 | 121                   |
| Kleurtemperatuur     | 4000K                 |
| CRI                  | >80                   |
| UGR                  | 19                    |
| Bundel               | 80°                   |
| Lichtverdeling       | Down                  |
| Klasse               | Klasse II             |
| IP                   | IP40                  |
| Levensduur LED       | 100.000 uur (L90/B20) |
| Omgevingstemperatuur | -20°C tot 35°C        |
| Lengte               | 265 mm                |
| Breedte              | 265 mm                |
| Hoogte               | 126 mm                |
| Sensor               | Nee                   |
| Voeding              | 230V                  |
| Binnen/Buiten        | Binnen                |
| Montagegroep         | P                     |

