

VIT.1140.35

Modern elegant LED wandarmatuur met directe (down) lichtuitstraling.

Huis van polyester gepoedercoat aluminium, wat bijdraagt aan de optimale warmteafvoer van de LED's.

Hoogwaardige polycarbonaat diffuser, voor een gelijkmatige en efficiënte lichtverdeling zonder verblinding, UGR <19.

Topkwaliteit driver en LED, 3 jaar garantie.



| | |
|------------------|----------------------|
| Product naam | VIT.1 |
| Kleur | Zwart RAL9005 |
| Dimbaar | Niet dimbaar |
| Vermogen | 15W |
| Lumen | 1740 lm |
| Lm/W | 116 |
| Kleurtemperatuur | 4000K |
| CRI | >93 |
| UGR | 19 |
| Bundel | 110° |
| Lichtuitstraling | Dubbel asymmetrisch |
| Lichtverdeling | Up of Down |
| Klasse | Klasse I |
| IP | IP40 |
| Levensduur LED | 60.000 uur (L80/B20) |
| Lengte | 567 mm |
| Breedte | 56 mm |
| Hoogte | 90 mm |
| Diepte | 56 mm |
| Nood | Optie |
| Sensor | Nee |
| Voeding | 230V |
| Binnen/Buiten | Binnen |
| Montagegroep | Opbouw |

