

VOC.3300.20N

Waterdicht opbouwarmatuur **inclusief noodunit!**
 Basis van slagvast polycarbonaat.
 Opaalkap van slagvast polycarbonaat.
 Reflector van wit gelakt plaatstaal.
 Polycarbonaat kapklemmen (optie RVS).
 Bij het openen blijft de kap scharnierend aan de basis hangen.
 Insteekkroonsteen voor snelmontage en doorvoerbedrading.
 Driver en LED (SMD2835) 5 jaar garantie.
 Plafond-/wandbevestiging met 2 RVS klikbeugels voor gegarandeerde afdichting.
 Compleet met wartels, klikbeugels en ophanghaken.
 Continu brandend.
 Decentraal, autonomietijd > 1 uur.



Product naam	VOC.3N
Kleur	Grijs
Dimbaar	Niet dimbaar
Vermogen	24W
Lumen	2700 lm
Lm/W	113
Kleurtemperatuur	4000K
CRI	>80
Lichtverdeling	Direct
Klasse	Klasse I
IK	IK09
IP	IP65
Levensduur LED	50.000 uur (L70/B50)
Omgevingstemperatuur	5°C tot 50°C
Lengte	1260 mm
Breedte	75 mm
Hoogte	86 mm
Autonomie	> 1 uur
Nood	Vluchtweg
Sensor	Nee
Voeding	230V
Binnen/Buiten	Zowel binnen als buiten
Montagegroep	Opbouw

