

## VOC.3600.20

### Waterdicht en stofdicht opbouwarmatuur met LED-modules.

Voor binnen en buiten in overdekte ruimtes, waaronder corridors, overkappingen etc.

Basis en opaalkap van slagvast polycarbonaat.

Polycarbonaat kapklemmen (optie RVS).

Bij het openen blijft de kap scharnierend aan de basis hangen.

Insteekkroonsteen voor snelmontage en doorvoerbedrading.

Plafond-/wandbevestiging met 2 RVS klikbeugels voor gegarandeerde afdichting.

Compleet met wartels, klikbeugels en ophanghaken.

Garantie 5 jaar.



Product naam	VOC.3
Kleur	Grijs
Dimbaar	Niet dimbaar
Vermogen	52W
Lumen	5800 lm
Lm/W	112
Kleurtemperatuur	4000K
CRI	>80
Lichtverdeling	Direct
Klasse	Klasse I
IK	IK09
IP	IP65
Levensduur LED	50.000 uur (L70/B50)
Omgevingstemperatuur	-25°C tot 50°C
Lengte	1560 mm
Breedte	127 mm
Hoogte	86 mm
Nood	Optie
Sensor	Nee
Voeding	230V
Binnen/Buiten	Zowel binnen als buiten
Montagegroep	Opbouw

