

## WIL.1400.10

---

Professionele LED downlighter.

Uitermate geschikt om toe te passen in de voorruimte van een toiletgroep en/of de toiletruimte zelf.

Gefacetteerde aluminium reflector.

Helder afschermglas IP43.

Gietaluminium zichtring.

Huis van gepoedercoat aluminium, wat bijdraagt aan de optimale warmteafvoer van de LED's.

Voorgemonteerd GST18i3 aansluitsnoer 0,5 m.

Topkwaliteit driver en LED, 5 jaar garantie.



|                      |                      |
|----------------------|----------------------|
| Product naam         | WIL.1                |
| Kleur                | Wit                  |
| Dimbaar              | Niet dimbaar         |
| Vermogen             | 9W                   |
| Lumen                | 990 lm               |
| Lm/W                 | 110                  |
| Kleurtemperatuur     | 4000K                |
| CRI                  | >80                  |
| Bundel               | 70°                  |
| Klasse               | Klasse I             |
| IP                   | IP43                 |
| Levensduur LED       | 60.000 uur (L80/B10) |
| Omgevingstemperatuur | -25°C tot 50°C       |
| Diameter             | 100 mm               |
| Diepte               | 60 mm                |
| Gatmaat              | 85 mm                |
| Nood                 | Optie                |
| Sensor               | Nee                  |
| Voeding              | 230V                 |
| Binnen/Buiten        | Binnen               |
| Montagegroep         | Inbouw               |

