

## WIL.3100.10

---

Professionele LED downlighter.  
 Kantoren, winkels, gangen en openbare ruimten.  
 Gefacetteerde aluminium reflector.  
 Helder afschermglas IP43.  
 Gietaluminium zichtring.  
 Huis van gepoedercoat aluminium, wat bijdraagt aan de optimale warmteafvoer van de LED's.  
 Voorgemonteerd GST18i3 aansluitsnoer 0,5 m.  
 Topkwaliteit driver en LED, 5 jaar garantie.



|                      |                      |
|----------------------|----------------------|
| Product naam         | WIL.3                |
| Kleur                | Wit                  |
| Dimbaar              | Niet dimbaar         |
| Vermogen             | 18W                  |
| Lumen                | 1900 lm              |
| Lm/W                 | 106                  |
| Kleurtemperatuur     | 3000K                |
| CRI                  | >80                  |
| Bundel               | 90°                  |
| Klasse               | Klasse I             |
| IP                   | IP43                 |
| Levensduur LED       | 60.000 uur (L80/B10) |
| Omgevingstemperatuur | -25°C tot 50°C       |
| Diameter             | 190 mm               |
| Gatmaat              | 170 mm               |
| Nood                 | Optie                |
| Sensor               | Nee                  |
| Voeding              | 230V                 |
| Binnen/Buiten        | Binnen               |
| Montagegroep         | Inbouw               |

