

XOL.1203.25

Professioneel LED-armatuur voor toepassing van voetgangersgebieden tot parkeerplaatsen, wegen, straten en grote terreinen.

Toekomstbestendig vlak en strak design.

Geschikt voor zowel paalopschuif als paalopzet Ø48-60 mm, door kantelbare mastbeugel.

Geen bijdrage aan lichtvervuiling en lichthinder.

Gietaluminium huis en stalen frame.

UV-bestendige polyester poedercoating, bestand tegen corrosie en buitenomstandigheden.

Gehard veiligheidsglas.

Voorgemonteerde kabel 0,5 m; 5x1,5mm² (DALI).

Topkwaliteit driver en LED, 5 jaar garantie.

Beveiligd tegen oververhitting en spanningspieken.



Product naam	XOL.1
Kleur	Aluminium RAL9006
Dimbaar	DALI
Vermogen	56W
Lumen	6380 lm
Lm/W	123
Kleurtemperatuur	2700K
CRI	>70
Klasse	Klasse I
IP	IP66
Levensduur LED	80.000 uur (L80/B20)
Omgevingstemperatuur	-40°C tot 50°C
Lengte	722 mm
Breedte	265 mm
Hoogte	91 mm
Nood	Optie
Sensor	Nee
Voeding	230V
Binnen/Buiten	Binnen
Montagegroep	Opzet (mast)

