

XTR.5710.28N

Inclusief noodunit 1,5h Continu "MULTIEXTRA-N-LED"

Explosieveilig Zone 2,22 LED armatuur voor gebruik in gebieden waar explosiegevaar aanwezig is, in de vorm van brandbare gassen, dampen, nevels of stof.

Certificaat FTZU 16 ATEX 0102X.

Zone 2: II 3G Ex nR IIC T6 Gc

Zone 22: II 3D Ex tc IIIC T80°C Dc

Europees fabricaat, voldoet aan de nieuwste Europese ATEX 114 richtlijn 2014/34EU.

Basis en opaalkap van slagvast polycarbonaat.

UV-bestendig.

RVS kapklemmen.

Topkwaliteit driver en LED, 5 jaar garantie.

Plafond-/wandbevestiging met 2 RVS klikbeugels voor gegarandeerde afdichting.

Compleet met Ex-wartel M20 (1 st.), Ex-blindstoppen (3 st.),

RVS-plafondklikbeugels en ophanghaken (2 st.).



Product naam	XTR.5
Kleur	Lichtgrijs RAL7035
Dimbaar	Niet dimbaar
Vermogen	15W
Lumen	2251 lm
Lm/W	150
Kleurtemperatuur	4000K
CRI	>80
Lichtverdeling	Direct
Draaibaar horizontaal	NEE
Draaibaar verticaal	NEE
Klasse	Klasse I
IK	IK10 (20 joule)
IP	IP66
Levensduur LED	70.000 uur (L80/B10)
Omgevingstemperatuur	tot 35°C
Lengte	670 mm
Breedte	155 mm
Hoogte	105 mm
Autonomie	> 1,5 uur
Nood	Vluchtweg
Sensor	Nee
Voeding	230V
Zone	Zone 2,22
Binnen/Buiten	Zowel binnen als buiten
Montagegroep	Opbouw

