

## XTR.6110.28

### "EXTRA-Ex-LED-OP"

Explosie veilig Zone 1,21 (en 2,22) LED armatuur voor gebruik in gebieden waar explosiegevaar aanwezig is, in de vorm van brandbare gassen, dampen, nevels of stof.

**Certificaat FTZU 16 ATEX 0167X.**

**Zone 1: II 2G Ex eb mb op is IIC T4 Gb**

**Zone 21: II 2D Ex tb IIIC T67°C Db**

Europees fabricaat, voldoet aan de nieuwste Europese ATEX 114 richtlijn 2014/34EU.

Basis en opaalkap van slagvast polycarbonaat.

UV-bestendig.

RVS kapklemmen.

Topkwaliteit driver en LED, 5 jaar garantie.

Plafond-/wandbevestiging met 2 RVS klikbeugels voor gegarandeerde afdichting.

Compleet met Ex-wartel M20x1,5 (1 st.), Ex-blindstoppen (1 st.), RVS-plafondklikbeugels en ophanghaken (2 st.).



Zone 1,21



Product naam	XTR.6
Kleur	Lichtgrijs RAL7035
Dimbaar	Niet dimbaar
Vermogen	53W
Lumen	6560 lm
Kleurtemperatuur	4000K
CRI	>80
Lichtverdeling	Direct
Klasse	Klasse I
IK	IK10 (20 joule)
IP	IP66
Levensduur LED	60.000 uur (L80/B50)
Lengte	1280 mm
Breedte	153 mm
Hoogte	104 mm
Sensor	Nee
Voeding	230V
Zone	Zone 1,21
Binnen/Buiten	Zowel binnen als buiten
Montagegroep	Opbouw

