

XTR.6120.28N

Inclusief noodunit Niet-continu "EXTRA-Ex-Em-LED-OP"

Explosieveilig Zone 1,21 (en 2,22) LED armatuur voor gebruik in gebieden waar explosiegevaar aanwezig is, in de vorm van brandbare gassen, dampen, nevels of stof.

Certificaat FTZU 16 ATEX 0167X.

Zone 1: II 2G Ex eb mb op is IIC T4 Gb

Zone 21: II 2D Ex tb IIIC T67°C Db

Europees fabricaat, voldoet aan de nieuwste Europese ATEX 114 richtlijn 2014/34EU.

Basis en opaalkap van slagvast polycarbonaat.

UV-bestendig.

RVS kapklemmen.

Topkwaliteit driver en LED, 5 jaar garantie.

Plafond-/wandbevestiging met 2 RVS klikbeugels voor gegarandeerde afdichting.

Compleet met Ex-wartel M20x1,5 (1 st.), Ex-blindstoppen (1 st.), RVS-plafondklikbeugels en ophanghaken (2 st.).



Zone 1,21



Product naam	XTR.6
Kleur	Lichtgrijs RAL7035
Dimbaar	Niet dimbaar
Vermogen	5W
Lumen	778 lm
Kleurtemperatuur	4000K
CRI	>80
Lichtverdeling	Direct
Klasse	Klasse I
IK	IK10 (20 joule)
IP	IP66
Levensduur LED	60.000 uur (L80/B50)
Lengte	1280 mm
Breedte	153 mm
Hoogte	104 mm
Autonomie	> 1,5 uur
Nood	Vluchtweg
Sensor	Nee
Voeding	230V
Zone	Zone 1,21
Binnen/Buiten	Zowel binnen als buiten
Montagegroep	Opbouw

