

XTR.6140.28N

Inclusief noodunit Continu "MULTIEXTRA-Ex-LED-OP"

Explosieveilig Zone 1,21 (en 2,22) LED armatuur voor gebruik in gebieden waar explosiegevaar aanwezig is, in de vorm van brandbare gassen, dampen, nevels of stof.

Certificaat FTZU 16 ATEX 0167X.

Zone 1: II 2G Ex eb mb op is IIC T4 Gb

Zone 21: II 2D Ex tb IIIC T67°C Db

Europees fabricaat, voldoet aan de nieuwste Europese ATEX 114 richtlijn 2014/34EU.

Basis en opaalkap van slagvast polycarbonaat.

UV-bestendig.

RVS kapklemmen.

Topkwaliteit driver en LED, 5 jaar garantie.

Plafond-/wandbevestiging met 2 RVS klikbeugels voor gegarandeerde afdichting.

Compleet met Ex-wartel M20x1,5 (1 st.), Ex-blindstoppen (1 st.), RVS-plafondklikbeugels en ophanghaken (2 st.).



Zone 1,21



| | |
|------------------|-------------------------|
| Product naam | XTR.6 |
| Kleur | Lichtgrijs RAL7035 |
| Dimbaar | Niet dimbaar |
| Vermogen | 53W |
| Lumen | 6560 lm |
| Kleurtemperatuur | 4000K |
| CRI | >80 |
| Lichtverdeling | Direct |
| Klasse | Klasse I |
| IK | IK10 (20 joule) |
| IP | IP66 |
| Levensduur LED | 60.000 uur (L80/B50) |
| Lengte | 1280 mm |
| Breedte | 153 mm |
| Hoogte | 104 mm |
| Autonomie | > 1,5 uur |
| Nood | Vluchtweg |
| Sensor | Nee |
| Voeding | 230V |
| Zone | Zone 1,21 |
| Binnen/Buiten | Zowel binnen als buiten |
| Montagegroep | Opbouw |

