


Up / down

● A96.1 "FUSIONpro wand"

Aelius  
in luce, con stile



- Decoratief wandarmatuur met up/down lichtuitstraling.**
- Bundelbreedte 120° up en 70° down.
  - Profiel van gepoedercoat aluminium.
  - Standaard voorzien van een polycarbonaat opaal diffuser.
  - Levensduur LED 60.000 uur (L80/B10) Ta 25°C.
  - MacAdam <3.
  - Powerfactor >0,95.
  - Afzonderlijk schakelbaar (uitgezonderd 22W en 40W).
  - Omgevingstemperatuur -40°C tot +65°C.
  - Garantie 5 jaar.

**Kleuren:**

- 15 wit mat RAL9003
- 35 zwart mat RAL9005

**Opties:**

RAL-kleur naar keuze.  
2700K, 4000K.  
Noodverlichtingsunit.

**Ook leverbaar:**

Plafondversie A46.1.

A96.1



Opaal diffuser



A96.1 "FUSIONpro wand"

ON/OFF	Vermogen	Lumen	Lm/W	CRI	K	Bundel up/down	L
<b>(A9-617.2)</b>							
A96.1000.xx	22W	2640	120	93	3000	120°/70°	330
A96.1100.xx	40W	5280	132	93	3000	120°/70°	583
A96.1200.xx	62W	7920	128	93	3000	120°/70°	863
A96.1300.xx	80W	10560	132	93	3000	120°/70°	1143
A96.1400.xx	97W	13200	136	93	3000	120°/70°	1423
A96.1500.xx	115W	15840	138	93	3000	120°/70°	1703
A96.1600.xx	133W	18480	139	93	3000	120°/70°	1983
A96.1700.xx	150W	21120	141	93	3000	120°/70°	2263
A96.1800.xx	168W	23760	141	93	3000	120°/70°	2543
A96.1900.xx	186W	26400	142	93	3000	120°/70°	2823

**DALI**

<b>(A9-617.2/DIM2)</b>							
A96.1103.xx	40W	5280	132	93	3000	120°/70°	583
A96.1203.xx	62W	7920	128	93	3000	120°/70°	863
A96.1303.xx	80W	10560	132	93	3000	120°/70°	1143
A96.1403.xx	97W	13200	136	93	3000	120°/70°	1423
A96.1503.xx	115W	15840	138	93	3000	120°/70°	1703
A96.1603.xx	133W	18480	139	93	3000	120°/70°	1983
A96.1703.xx	150W	21120	141	93	3000	120°/70°	2263
A96.1803.xx	168W	23760	141	93	3000	120°/70°	2543
A96.1903.xx	186W	26400	142	93	3000	120°/70°	2823


**Switchdim**

<b>(A9-617.2/DIM3)</b>							
A96.1104.xx	40W	5280	132	93	3000	120°/70°	583
A96.1204.xx	62W	7920	128	93	3000	120°/70°	863
A96.1304.xx	80W	10560	132	93	3000	120°/70°	1143
A96.1404.xx	97W	13200	136	93	3000	120°/70°	1423
A96.1504.xx	115W	15840	138	93	3000	120°/70°	1703
A96.1604.xx	133W	18480	139	93	3000	120°/70°	1983
A96.1704.xx	150W	21120	141	93	3000	120°/70°	2263
A96.1804.xx	168W	23760	141	93	3000	120°/70°	2543
A96.1904.xx	186W	26400	142	93	3000	120°/70°	2823

**Opties**

NVG.2055.00 Gemonteerde noodunit, autonomietijd >1 uur

xx = kleurcode



Actuele prijzen