




ADD.2



Inclusief aansluitsnoer 3 m



● ADD.2



Koppelbaar LED armatuur, slechts 22 mm breed.

- Aluminium huis.
- Polycarbonaat afscherming.
- Snelmontage d.m.v. 2 RVS klikbeugels.
- Inclusief aansluitsnoer* 3 m, koppelstuk en bevestigingsbeugels.
- Levensduur LED 40.000 uur Ta 25°C.
- MacAdam <3.
- Powerfactor >0,9.
- Omgevingstemperatuur -20°C tot +45°C.
- Garantie 5 jaar.

* Aansluitsnoer 3x0,75 mm² wit 3 m.
Primair: connector female, secundair: gestripte aders

Kleur:

- 10 wit

Opties:

- Koppelsnoer.
- Aansluitsnoer.




Bevestigingsbeugels (inclusief)



Koppelstuk (inclusief)

	Vermogen	Lumen	CRI	K	L	B	H	Bundel
ON/OFF								
ADD.2300.10	8W	625	>80	3000	570	22	32	120°
ADD.2350.10	8W	655	>80	4000	570	22	32	120°
ADD.2400.10	12W	960	>80	3000	878	22	32	120°
ADD.2450.10	12W	1000	>80	4000	878	22	32	120°
ADD.2500.10	18W	1440	>80	3000	1178	22	32	120°
ADD.2550.10	18W	1600	>80	4000	1178	22	32	120°
ADD.2600.10	25W	1870	>80	3000	1478	22	32	120°
ADD.2650.10	25W	1950	>80	4000	1478	22	32	120°
Opties								
ADD.2900.10	Koppelsnoer 3x0,75 mm ² wit 30 cm							
ADD.2910.10	Koppelsnoer 3x0,75 mm ² wit 50 cm							
ADD.2940.10	Koppelsnoer 3x0,75 mm ² wit 120 cm							



Actuele prijzen

