

**BLT.3**  
300X600



Microprismatische afscherming

● **BLT.3**



**Hoogwaardig backlight LED inlegarmatuur, 300x600 mm.**

- LED lenzen evenredig verdeeld achter de afscherming voor een mooie egale lichtverdeling zonder verblinding.
- Microprismatische afscherming gecombineerd met subtiele opalen diffuser.
- Basis van gelakt plaatstaal.
- Voorgemonteerd GST18i3 aansluitsnoer 0,5 m.
- Levensduur LED 50.000 uur (L90/B10) Ta 25°C.
- MacAdam <3.
- UGR <19.
- Powerfactor >0,9.
- Omgevingstemperatuur -10°C tot +40°C.
- Kleurtemperatuur instelbaar middels schakelaar, 3000/4000/5700K.
- Garantie 5 jaar.

**Kleur:**

- 10 wit (RAL9016)

**Opties:**

- RAL-kleur naar keuze.
- Pendelset.
- Opbouwrand.
- Clips t.b.v vast plafond.
- Noodverlichtingsunit.

Vermogen      Lumen      Lm/W      CRI      K (instelbaar)      Bundel


ON/OFF	Vermogen	Lumen	Lm/W	CRI	K (instelbaar)	Bundel
BLT.3200.10	16W	1600/1700/1720	100/106/101	>80	3000/4000/5700	120°

DALI	Vermogen	Lumen	Lm/W	CRI	K (instelbaar)	Bundel
BLT.3203.10	16W	1600/1700/1720	100/106/101	>80	3000/4000/5700	120°

Opties	Vermogen	Lumen	Lm/W	CRI	K (instelbaar)	Bundel
ARB.26x0.00						RAL-kleur naar keuze
BLT.9210.00						Pendelset 100 cm (set van 4 st.)
BLT.9310.10						Opbouwrand 300x600x70 mm
BLT.9240.00						Clips t.b.v vast plafond
GST.1320.30						GST18i3 netsnoer 2 m 3x1,5 mm <sup>2</sup>
GST.2320.30						GST18i3 koppelsnoer 2 m 3x1,5 mm <sup>2</sup>
GST.3330.30						GST18i3 T-splitter
NVG.2055.00						Gemonteerde noodunit, autonomietijd >1 uur



BLT.9240.00  
Clips t.b.v.  
vast plafond



Actuele prijzen