




COL.1



● COL.1 "Circle of light"



Modern pendelarmatuur, minimalistisch design, ultra dun.


- Leverbaar in 4 afmetingen, van 700 tot 1500 mm
- **Direct (down)stralend.**
- Aluminium huis.
- Opaal PMMA diffuser.
- Levensduur LED 60.000 uur (L80/B10) Ta 25°C.
- Staaldraadoophanging 1,5 m met draadverstelbussen (quick-adjust).
- Plafondkap met driver.
- MacAdam <3.
- UGR <19.
- Powerfactor >0,95.
- Omgevingstemperatuur -25°C tot +35°C.
- Garantie 5 jaar.

Kleuren:

- 15 wit mat RAL9003
- 25 alu RAL9006
- 35 zwart mat RAL9005

Opties:

- RAL-kleur naar keuze.
- Lengte staaldraadoophanging naar keuze.
- Lengte aansluitsnoer naar keuze.
- Noodverlichtingsunit (onder technisch voorbehoud).




Plafondkap met driver

| ON/OFF | Vermogen | Lumen | CRI | K | Ø | H |
|-------------|----------|-------|-----|------|------|----|
| COL.1110.xx | 35W | 1500 | >80 | 3000 | 673 | 52 |
| COL.1120.xx | 35W | 1600 | >80 | 4000 | 673 | 52 |
| COL.1140.xx | 70W | 3000 | >80 | 3000 | 673 | 52 |
| COL.1150.xx | 70W | 3250 | >80 | 4000 | 673 | 52 |
| COL.1210.xx | 35W | 1550 | >80 | 3000 | 896 | 52 |
| COL.1220.xx | 35W | 1650 | >80 | 4000 | 896 | 52 |
| COL.1240.xx | 70W | 3050 | >80 | 3000 | 896 | 52 |
| COL.1250.xx | 70W | 3250 | >80 | 4000 | 896 | 52 |
| COL.1310.xx | 70W | 3050 | >80 | 3000 | 1163 | 52 |
| COL.1320.xx | 70W | 3250 | >80 | 4000 | 1163 | 52 |
| COL.1340.xx | 105W | 4550 | >80 | 3000 | 1163 | 52 |
| COL.1350.xx | 105W | 4850 | >80 | 4000 | 1163 | 52 |
| COL.1410.xx | 105W | 4600 | >80 | 3000 | 1473 | 52 |
| COL.1420.xx | 105W | 4900 | >80 | 4000 | 1473 | 52 |
| DALI | | | | | | |
| COL.1113.xx | 35W | 1500 | >80 | 3000 | 673 | 52 |
| COL.1123.xx | 35W | 1600 | >80 | 4000 | 673 | 52 |
| COL.1143.xx | 70W | 3000 | >80 | 3000 | 673 | 52 |
| COL.1153.xx | 70W | 3250 | >80 | 4000 | 673 | 52 |
| COL.1213.xx | 35W | 1550 | >80 | 3000 | 896 | 52 |
| COL.1223.xx | 35W | 1650 | >80 | 4000 | 896 | 52 |
| COL.1243.xx | 70W | 3050 | >80 | 3000 | 896 | 52 |
| COL.1253.xx | 70W | 3250 | >80 | 4000 | 896 | 52 |
| COL.1313.xx | 70W | 3050 | >80 | 3000 | 1163 | 52 |
| COL.1323.xx | 70W | 3250 | >80 | 4000 | 1163 | 52 |
| COL.1343.xx | 105W | 4550 | >80 | 3000 | 1163 | 52 |
| COL.1353.xx | 105W | 4850 | >80 | 4000 | 1163 | 52 |
| COL.1413.xx | 105W | 4600 | >80 | 3000 | 1473 | 52 |
| COL.1420.xx | 105W | 4900 | >80 | 4000 | 1473 | 52 |

Opties

- ARB.26x0.00 RAL-kleur naar keuze
- NVG.xxxx.00 Gemonteerde noodunit, autonometijd >1 uur (onder technisch voorbehoud)

xx = kleurcode



Actuele prijzen