


Nieuw



● FMP.1



**Ultraplat LED opbouwarmatuur voorzien van bewegingssensor en daglichtfunctie.**

- Zeer geschikt als corridorfunctie in gangen en trappenhuizen.
- Basis en opkap van slagvast polycarbonaat.
- Gelijkmatische diffuse lichtuitstraling, 120°.
- IP54 (alleen voor gebruik binnenshuis).
- Wand- of plafondbevestiging.
- Levensduur LED 50.000 uur (L70/B50) Ta 25°C.
- Instelbare kleurtemperatuur 3000K, 4000K of 5700K.
- Powerfactor >0,9.
- Omgevingstemperatuur -20°C tot +45°C.
- Garantie 5 jaar.

**Bewegingssensor met daglichtfunctie:**

- Microgolfsensor 5.8GHz ±75MHz ISM-band
- Detectiehoek 140°
- Detectiebereik 4-6 m, instelbaar 50% of 100%
- Nalooptijd instelbaar 5sec, 60sec, 3min of 10min
- Daglichtafhankelijk instelbaar 30lux of uit

**Kleuren:**

- 10 wit RAL9016
- 30 zwart

**Op aanvraag:**

Dimbaar fase aan-/afsnij.


FMP.1  
Wit



Zwart




FMP.1N  
met noodunit



Lichtuitstraling 120°  
plafond / wand

	Vermogen	Autonomie	Lumen	Lm/W	CRI	K (instelbaar)
<b>Exclusief noodunit</b>						
<b>Inclusief bewegingssensor high level 100% / low level 20% (of uit)</b>						
FMP.1230.10	18W	-	2030/2120	113/118	>80	3000/4000/5700
FMP.1230.30	18W	-	2030/2120	113/118	>80	3000/4000/5700
<b>Inclusief noodunit</b>						
<b>Inclusief bewegingssensor high level 100% / low level 20% (of uit)</b>						
FMP.1230.10N	18W	3 uur	2030/2120	113/118	>80	3000/4000/5700
FMP.1230.30N	18W	3 uur	2030/2120	113/118	>80	3000/4000/5700



Actuele prijzen

**Corridorfunctie**

De corridorfunctie schakelt, wanneer er geen personen aanwezig zijn, de lichtoutput automatisch terug naar een laag niveau. Zodra er personen gedetecteerd worden gaat de verlichting weer op maximale sterkte branden.

**Energiebesparing en veiligheid**

Door het dimmen van de verlichting wanneer er niemand aanwezig is, wordt een aanzienlijke hoeveelheid energie bespaard. Doordat de corridorfunctie de verlichting laat branden op plekken waar mensen aanwezig zijn, wordt de omgeving bovendien veiliger en toegankelijker.

**Regeling**

Zodra een persoon de ruimte betreedt (A), wordt het lichtniveau geregeld naar 100%. Wanneer de persoon de omgeving verlaat, zal na de uitschakelvertraging (groene vlak, instelbaar 5 sec, 60 sec, 3 min of 10 min) de corridorfunctie het verlichtingsniveau terugbrengen naar 20%.

