






LIV.2



Wit louvre



● LIV.2



Inleg-/inbouwarmatuur, PMMA LED lens techniek, 1200 x 300 mm.


- Kantoren, winkels, scholen en openbare ruimten.
- LED lenzen + polycarbonaat louvre voor een gelijkmatige en efficiënte lichtverdeling zonder verblinding, **UGR<19**.
- Basis van gepoedercoat plaatstaal.
- IP40 vanaf onderzijde.
- Voorgemonteerd GST18i3 aansluitsnoer 0,5 m.
- Levensduur LED 100.000 uur (L80/B10) Ta 25°C.
- MacAdam <3.
- Powerfactor >0,95.
- Omgevingstemperatuur -25°C tot +35°C.
- Garantie 5 jaar.

Kleur:

- 15 wit RAL9003

Opties:

- RAL-kleur naar keuze.
- Inbouwframe voor vast plafond.
- Opbouwrand.
- Zwart louvre.
- Bundel 65°.
- Asymmetrisch.
- Casambi.
- Noodverlichtingsunit.



Zwart louvre (optie)


ON/OFF	Vermogen	Lumen	Lm/W	CRI	K	Bundel
LIV.2100.15	22W	3250	148	>80	3000	90°
LIV.2200.15	22W	3400	155	>80	4000	90°
LIV.2300.15	30W	4550	152	>80	3000	90°
LIV.2400.15	30W	4800	160	>80	4000	90°

DALI


LIV.2103.15	22W	3250	148	>80	3000	90°
LIV.2203.15	22W	3400	155	>80	4000	90°
LIV.2303.15	30W	4550	152	>80	3000	90°
LIV.2403.15	30W	4800	160	>80	4000	90°

Opties

ARB.26x0.00	RAL-kleur naar keuze
ACC.1220.15	Inbouwframe voor vast plafond, 1250 x 350 mm, zaagmaat 1235 x 335 mm
ACC.1320.15	Opbouwrand 1239 x 339 mm
GST.1320.30	GST18i3 netsnoer 2 m 3x1,5 mm ²
GST.2320.30	GST18i3 koppelsnoer 2 m 3x1,5 mm ²
GST.3330.30	GST18i3 T-splitter
NVG.2055.00	Gemonteerde noodunit, autonometijd >1 uur



ACC.1220.15
Inbouwframe
voor vast plafond



ACC.1320.15
Opbouwrand



Actuele prijzen