



Wit louvre




● LIV.7



- Pendelarmatuur, PMMA LED lens techniek.**
- Kantoren, winkels, scholen en openbare ruimten.
 - LED lenzen + polycarbonaat louvre voor een gelijkmatige en efficiënte lichtverdeling zonder verblinding.
 - Basis van gepoedercoat plaatstaal.
 - Levensduur LED 100.000 uur (L80/B10) Ta 25°C.
 - MacAdam <3.
 - UGR <19.
 - Powerfactor >0,95.
 - Omgevingstemperatuur -25°C tot +35°C.
 - Garantie 5 jaar.

- Kleuren:**
- 15 wit RAL9003
 - 35 zwart RAL9005

- Opties:**
- RAL-kleur naar keuze.
 - CRI >90.
 - Zwart louvre.
 - Bundel 65°.
 - Asymmetrisch.
 - Noodverlichtingsunit.



Zwart louvre (optie)



	Vermogen	Lumen	Lm/W	CRI	K	L	Bundel
ON/OFF							
LIV.7100.xx	22W	3250	148	>80	3000	1141	90°
LIV.7200.xx	22W	3400	155	>80	4000	1141	90°
LIV.7300.xx	30W	4550	152	>80	3000	1141	90°
LIV.7400.xx	30W	4800	160	>80	4000	1141	90°
DALI							
LIV.7103.xx	22W	3250	148	>80	3000	1141	90°
LIV.7203.xx	22W	3400	155	>80	4000	1141	90°
LIV.7303.xx	30W	4550	152	>80	3000	1141	90°
LIV.7403.xx	30W	4800	160	>80	4000	1141	90°
LIV.7503.xx	26W	4050	156	>80	3000	1421	90°
LIV.7603.xx	26W	4300	165	>80	4000	1421	90°
LIV.7703.xx	37W	5650	152	>80	3000	1421	90°
LIV.7803.xx	37W	6000	162	>80	4000	1421	90°

- Opties**
- ARB.26x0.00 RAL-kleur naar keuze
 - NVG.2055.00 Gemonteerde noodunit, autonometijd >1 uur
- xx = kleurcode

