





Nieuw




PIX.6
PIX.61XX.88




PIX.62XX.88



PIX.7
PIX.71XX.88



PIX.72XX.88



● **PIX.6-7 "PIXOL110-150"** **Arcluce**



Professionele bollard.

- Europees fabricaat.
- Paal van aluminium of gelamineerd hout.
- Gehard veiligheidsglas.
- Voorgemonteerde kabel.
- Levensduur LED 60.000 uur (L80/B20) Ta 25°C.
- MacAdam <3.
- Garantie 5 jaar.

Kleuren:

- 25 alu RAL9006
- 27 grijs RAL7024
- 87 alu/hout
- 88 grijs/hout

Opties:

- RAL-kleur naar keuze.
- DALI.
- Grondanker of fundatie.
- Noodverlichtingsunit.

Ook leverbaar:

- Luifel-/plafondversie.
- Gevel-/wandversie.



PIX.0-2
Luifel / Plafond

PIX.3-5
Gevel / Wand



ON/OFF	Vermogen	Lumen	CRI	K	H	WVO
--------	----------	-------	-----	---	---	-----

PIX.6

Lichtuitstraling 1-zijdig

	PIX.6100.25/27	10W	550	>80	3000	700	0,09 m ²
	PIX.6100.87/88	10W	550	>80	3000	700	0,09 m ²
	PIX.6110.25/27	10W	590	>80	4000	700	0,09 m ²
	PIX.6110.87/88	10W	590	>80	4000	700	0,09 m ²

Lichtuitstraling 2-zijdig

	PIX.6200.25/27	2x10W	2x550	>80	3000	700	0,10 m ²
	PIX.6200.87/88	2x10W	2x550	>80	3000	700	0,10 m ²
	PIX.6210.25/27	2x10W	2x590	>80	4000	700	0,10 m ²
	PIX.6210.87/88	2x10W	2x590	>80	4000	700	0,10 m ²

PIX.7

Lichtuitstraling 1-zijdig

	PIX.7100.25/27	10W	575	>80	3000	900	0,15 m ²
	PIX.7100.87/88	10W	575	>80	3000	900	0,15 m ²
	PIX.7110.25/27	10W	625	>80	4000	900	0,15 m ²
	PIX.7110.87/88	10W	625	>80	4000	900	0,15 m ²

Lichtuitstraling 2-zijdig

	PIX.7200.25/27	2x10W	2x575	>80	3000	900	0,17 m ²
	PIX.7200.87/88	2x10W	2x575	>80	3000	900	0,17 m ²
	PIX.7210.25/27	2x10W	2x625	>80	4000	900	0,17 m ²
	PIX.7210.87/88	2x10W	2x625	>80	4000	900	0,17 m ²

Opties

ARB.26x0.00	RAL-kleur naar keuze
op aanvraag	Grondanker gegalvaniseerd staal
op aanvraag	Fundatie verzinkt staal, lengte 500 mm



PIX.6/7
1-zijdig, grijs



PIX.6/7
2-zijdig, grijs

