





Nieuw



PIX.8  
PIX.81XX.27




PIX.82XX.88



PIX.9  
PIX.91XX.27



PIX.92XX.88



## ● PIX.8-9 "PIXOL110-150"



### Professionele bollard.

- Europees fabricaat.
- Paal van aluminium of gelamineerd hout.
- Gehard veiligheidsglas.
- Voorgemonteerde kabel.
- Levensduur LED 60.000 uur (L80/B20) Ta 25°C.
- MacAdam <3.
- Garantie 5 jaar.

### Kleuren:

- 25 alu RAL9006
- 27 grijs RAL7024
- 87 alu/hout
- 88 grijs/hout

### Opties:

- RAL-kleur naar keuze.
- DALI.
- Grondanker of fundatie.
- Noodverlichtingsunit.

### Ook leverbaar:

- Luifel-/plafondversie.
- Gevel-/wandversie.



PIX.0-2  
Luifel / Plafond





PIX.3-5  
Gevel / Wand







ON/OFF		Vermogen	Lumen	CRI	K	H	WVO
--------	--	----------	-------	-----	---	---	-----

### PIX.8

#### Lichtuitstraling 1-zijdig





		PIX.8100.25/27	10W	280	>80	3000	730	0,08 m <sup>2</sup>
		PIX.8100.87/88	10W	280	>80	3000	730	0,08 m <sup>2</sup>
		PIX.8110.25/27	10W	310	>80	4000	730	0,08 m <sup>2</sup>
		PIX.8110.87/88	10W	310	>80	4000	730	0,08 m <sup>2</sup>

#### Lichtuitstraling 2-zijdig





		PIX.8200.25/27	10W	250	>80	3000	730	0,08 m <sup>2</sup>
		PIX.8200.87/88	10W	250	>80	3000	730	0,08 m <sup>2</sup>
		PIX.8210.25/27	10W	280	>80	4000	730	0,08 m <sup>2</sup>
		PIX.8210.87/88	10W	280	>80	4000	730	0,08 m <sup>2</sup>

### PIX.9

#### Lichtuitstraling 1-zijdig


		PIX.9100.25/27	10W	325	>80	3000	900	0,14 m <sup>2</sup>
		PIX.9100.87/88	10W	325	>80	3000	900	0,14 m <sup>2</sup>
		PIX.9110.25/27	10W	350	>80	4000	900	0,14 m <sup>2</sup>
		PIX.9110.87/88	10W	350	>80	4000	900	0,14 m <sup>2</sup>

#### Lichtuitstraling 2-zijdig

		PIX.9200.25/27	20W	650	>80	3000	900	0,14 m <sup>2</sup>
		PIX.9200.87/88	20W	650	>80	3000	900	0,14 m <sup>2</sup>
		PIX.9210.25/27	20W	675	>80	4000	900	0,14 m <sup>2</sup>
		PIX.9210.87/88	20W	675	>80	4000	900	0,14 m <sup>2</sup>

### Opties

ARB.26x0.00	RAL-kleur naar keuze
op aanvraag	Grondanker gegalvaniseerd staal
op aanvraag	Fundatie verzinkt staal, lengte 500 mm



Actuele prijzen

