

UNF.1

● UNF.1




Vlakke LED driver met instelbare uitgang (mA) d.m.v. dipswitches (uitgezonderd UNF.1313.00 = NFC).

- Europees fabricaat.
- Volledige Amplitude Modulatie (AM) dimming 1-100%.
- Ripple-/flickering free.
- Beveiligd tegen oververhitting, overbelasting, kortsluiting en spanningspieken.
- Inclusief trekontlasting.
- Actieve powerfactor correctie >0,95.
- Omgevingstemperatuur -25°C tot +45°C.
- Synchronisatiekabel 20, 50, 150 of 400 cm optioneel.
- Garantie 7 jaar (3% failure rate), 10 jaar (5% failure rate).



50

ON/OFF	Constant current	P out	Instelbaar d.m.v.
UNF.1100.00	125 mA - 500 mA	3W - 22W	Dipswitches
UNF.1200.00	350 mA - 725 mA	3W - 32W	Dipswitches
UNF.1300.00	300 mA - 1050 mA	5W - 40W	Dipswitches
DALI, Push, ON/OFF			
UNF.1103.00	125 mA - 500 mA	1,5W - 22W	Dipswitches
UNF.1203.00	350 mA - 700 mA	2,5W - 26W	Dipswitches
DALI, Push, ON/OFF, Corridor, CLO (Constant-Light-Output)			
UNF.1313.00	150 mA - 1050 mA	1,5W - 38W	NFC



Actuele prijzen

UNF 1100.00 ON/OFF		UNF 1200.00 ON/OFF		UNF 1300.00 ON/OFF	
Dipswitches		Dipswitches		Dipswitches	
CC	P out	CC	P out	CC	P out
125 mA	5,5W	350 mA	15W	300 mA	13W
150 mA	6,5W	375 mA	16W	350 mA	15W
175 mA	7,5W	400 mA	17W	400 mA	18W
200 mA	8,5W	425 mA	18W	450 mA	20W
225 mA	9,5W	450 mA	19W	500 mA	22W
250 mA	11W	475 mA	21W	550 mA	24W
275 mA	12W	500 mA	22W	600 mA	27W
300 mA	13W	525 mA	23W	650 mA	29W
325 mA	14W	550 mA	24W	700 mA	31W
350 mA	15W	575 mA	25W	750 mA	32W
375 mA	16,5W	600 mA	26W	800 mA	33W
400 mA	17,5W	625 mA	27W	850 mA	35W
425 mA	18,5W	650 mA	28W	900 mA	38W
450 mA	19,5W	675 mA	29W	950mA	40W
475 mA	21W	700 mA	30W	1000mA	40W
500 mA	22W	725 mA	32W	1050mA	40W

UNF 1103.00 DALI & Push		UNF 1203.00 DALI		UNF.1313.00 DALI, Push, ON/OFF Corridor, CLO (Constant-Light-Output) NFC	
Dipswitches		Dipswitches		Dipswitches	
CC	P out	CC	P out	CC	P out
125 mA	5,5W	250 mA	11,5W	150-1050 mA	1,5-38W
150 mA	6,6W	280 mA	13W		
175 mA	7,7W	310 mA	14,5W		
200 mA	8,8W	340 mA	15,5W		
225 mA	9,9W	370 mA	16,7W		
250 mA	11W	400 mA	18W		
275 mA	12,1W	430 mA	19,2W		
300 mA	13,2W	460 mA	20,5W		
325 mA	14,3W	490 mA	21,5W		
350 mA	15,4W	520 mA	22,8W		
375 mA	16,5W	550 mA	23,7W		
400 mA	17,6W	580 mA	24,5W		
425 mA	18,7W	610 mA	25,7W		
450 mA	19,8W	640 mA	26W		
475 mA	20,9W	670 mA	26W		
500 mA	22W	700 mA	26W		