






VIE.1
Standaard, IP40



Helder, IP44



● VIE.1



LED inbouwdownlighter.

- Kantoren, winkels, gangen en openbare ruimten.
- Geanodiseerde hoogglans aluminium reflector.
- Microprismatische diffuser.
- Huis en zichtrand van gepoedercoat plaatstaal.
- Voorgemonteerd GST18i3 aansluitsnoer 0,5 m.
- Levensduur LED 100.000 uur (L90/B20) Ta 25°C.
- MacAdam <3.
- UGR <19
- Powerfactor >0,95.
- Omgevingstemperatuur -20°C tot +35°C.
- Garantie 5 jaar.

Kleur zichtrand:

- 15 wit RAL9003

Uitvoeringen:

- Standaard IP40
- Heldere afscherming IP44

Opties:

- RAL-kleur naar keuze.
- Casambi.
- Switchdim.
- Matte reflector.
- Noodverlichtingsunit.



	Vermogen	Lumen	Lm/W	CRI	K	Bundel
Standaard IP40						
ON/OFF						
VIE.1100.15	15W	1650	110	>80	3000	70°
VIE.1200.15	15W	1750	117	>80	4000	70°
VIE.1300.15	19W	2150	113	>80	3000	70°
VIE.1400.15	19W	2250	118	>80	4000	70°
DALI						
VIE.1103.15	15W	1650	110	>80	3000	70°
VIE.1203.15	15W	1750	117	>80	4000	70°
VIE.1303.15	19W	2150	113	>80	3000	70°
VIE.1403.15	19W	2250	118	>80	4000	70°
Heldere afscherming IP44						
ON/OFF						
VIE.1110.15	15W	1650	110	>80	3000	70°
VIE.1210.15	15W	1750	117	>80	4000	70°
VIE.1310.15	19W	2150	113	>80	3000	70°
VIE.1410.15	19W	2250	118	>80	4000	70°
DALI						
VIE.1113.15	15W	1650	110	>80	3000	70°
VIE.1213.15	15W	1750	117	>80	4000	70°
VIE.1313.15	19W	2150	113	>80	3000	70°
VIE.1413.15	19W	2250	118	>80	4000	70°
Opties						
ARB.26x0.00	RAL-kleur naar keuze					
VIE.1910.15	Pasring, afmetingen zichtring naar keuze, gatmaat 155x155 mm					
GST.1320.30	GST18i3 netsnoer 2 m 3x1,5 mm ²					
GST.2320.30	GST18i3 koppelsnoer 2 m 3x1,5 mm ²					
GST.3330.30	GST18i3 splitter					
NVG.2055.00	Gemonteerde noodunit, autonometijd > 1 uur					



Actuele prijzen