

● VIE.2



LED inbouwdownlighter.

- Kantoren, winkels, gangen en openbare ruimten.
- Geanodiseerde hoogglans aluminium reflector.
- Microprismatische diffuser.
- Huis en zichtrand van gepoedercoat plaatstaal.
- Voorgemonteerd GST18i3 aansluitsnoer 0,5 m.
- Levensduur LED 100.000 uur (L90/B20) Ta 25°C.
- MacAdam <3.
- UGR <19.
- Powerfactor >0,95.
- Omgevingstemperatuur -20°C tot +35°C.
- Garantie 5 jaar.

Kleur zichtrand:


- 15 wit RAL9003

Uitvoeringen:

- Standaard IP40
- Helderere afscherming IP44


Opties:

- RAL-kleur naar keuze.
- Casambi.
- Switchdim.
- Matte reflector.
- Noodverlichtingsunit.



Helder, IP44

	Vermogen	Lumen	Lm/W	CRI	K	Bundel
Standaard IP40						
ON/OFF						
VIE.2100.15	19W	2150	113	>80	3000	80°
VIE.2200.15	19W	2250	118	>80	4000	80°
VIE.2300.15	24W	2750	115	>80	3000	80°
VIE.2400.15	24W	2850	119	>80	4000	80°
DALI						
VIE.2103.15	19W	2150	113	>80	3000	80°
VIE.2203.15	19W	2250	118	>80	4000	80°
VIE.2303.15	24W	2750	115	>80	3000	80°
VIE.2403.15	24W	2850	119	>80	4000	80°
Helderere afscherming IP44						
ON/OFF						
VIE.2110.15	19W	2150	113	>80	3000	80°
VIE.2210.15	19W	2250	118	>80	4000	80°
VIE.2310.15	24W	2750	115	>80	3000	80°
VIE.2410.15	24W	2850	119	>80	4000	80°
DALI						
VIE.2113.15	19W	2150	113	>80	3000	80°
VIE.2213.15	19W	2250	118	>80	4000	80°
VIE.2313.15	24W	2750	115	>80	3000	80°
VIE.2413.15	24W	2850	119	>80	4000	80°
Opties						
ARB.26x0.00	RAL-kleur naar keuze					
VIE.2910.15	Pasring, afmetingen zichtring naar keuze, gatmaat 200x200 mm					
GST.1320.30	GST18i3 netsnoer 2 m 3x1,5 mm ²					
GST.2320.30	GST18i3 koppelsnoer 2 m 3x1,5 mm ²					
GST.3330.30	GST18i3 splitter					
NVG.2055.00	Gemonteerde noodunit, autonometijd > 1 uur					



Actuele prijzen