



● VIE.3



LED inbouwdownlighter.

- Kantoren, winkels, gangen en openbare ruimten.
- Geanodiseerde hoogglans aluminium reflector.
- Microprismatische diffuser.
- Huis en zichtrand van gepoedercoat plaatstaal.
- Voorgemonteerd GST18i3 aansluitsnoer 0,5 m.
- Levensduur LED 100.000 uur (L90/B20) Ta 25°C.
- MacAdam <3.
- UGR <19
- Powerfactor >0,95.
- Omgevingstemperatuur -20°C tot +35°C.
- Garantie 5 jaar.

Kleur zichtrand:

- 15 wit RAL9003

Uitvoeringen:

- Standaard IP40
- Helderere afscherming IP44

Opties:

- RAL-kleur naar keuze.
- Casambi.
- Switchdim.
- Matte reflector.
- Noodverlichtingsunit.

	Vermogen	Lumen	Lm/W	CRI	K	Bundel
Standaard IP40						
ON/OFF						
VIE.3100.15	29W	3250	112	>80	3000	80°
VIE.3200.15	29W	3400	117	>80	4000	80°
VIE.3300.15	33W	3800	115	>80	3000	80°
VIE.3400.15	33W	4000	121	>80	4000	80°
DALI						
VIE.3103.15	29W	3250	112	>80	3000	80°
VIE.3203.15	29W	3400	117	>80	4000	80°
VIE.3303.15	33W	3800	115	>80	3000	80°
VIE.3403.15	33W	4000	121	>80	4000	80°
Heldere afscherming IP44						
ON/OFF						
VIE.3110.15	29W	3250	112	>80	3000	80°
VIE.3210.15	29W	3400	117	>80	4000	80°
VIE.3310.15	33W	3800	115	>80	3000	80°
VIE.3410.15	33W	4000	121	>80	4000	80°
DALI						
VIE.3113.15	29W	3250	112	>80	3000	80°
VIE.3213.15	29W	3400	117	>80	4000	80°
VIE.3313.15	33W	3800	115	>80	3000	80°
VIE.3413.15	33W	4000	121	>80	4000	80°
Opties						
ARB.26x0.00	RAL-kleur naar keuze					
VIE.3910.15	Pasring, afmetingen zichtring naar keuze, gatmaat 250x250 mm					
GST.1320.30	GST18i3 netsnoer 2 m 3x1,5 mm ²					
GST.2320.30	GST18i3 koppelsnoer 2 m 3x1,5 mm ²					
GST.3330.30	GST18i3 splitter					
NVG.2055.00	Gemonteerde noodunit, autonometijd > 1 uur					



Actuele prijzen