


VOC.4



LED modules



● VOC.4



**Waterdicht en stofdicht opbouwarmatuur met LED-modules.**

- Voor binnen en buiten in overdekte ruimtes, waaronder corridors, overkappingen etc.
- Basis en opaaikap van slagvast polycarbonaat.
- Polycarbonaat kapklemmen (optie RVS).
- Bij het openen blijft de kap scharnierend aan de basis hangen.
- Insteekkroonsteen voor snelmontage en doorvoerbedrading.
- Levensduur LED 50.000 uur (L70/B50).
- Plafond-/wandbevestiging met 2 RVS klikbeugels voor gegarandeerde afdichting.
- Compleet met wartels, klikbeugels en ophanghaken.
- Omgevingstemperatuur -25°C tot +40°C.
- Garantie 5 jaar.

**Colorswitch en powerswitch:**

Lichtoutput en kleurtemperatuur instelbaar middels schakelaars:

- Colorswitch 3000K, 3500K of 4000K.

- Powerswitch:

VOC.40: 13/25W

VOC.42: 26/48W

VOC.44: 28/52W.



RVS plafond klikbeugels (incl.)



Snelinsteek-kroonsteen (incl.)



Polycarbonaat kapklemmen (incl.)

**Kleur:**

■ 20 grijs

**Opties:**

- DALI.
- RVS kapklemmen.
- Doorvoerbedrading.
- Beschermkorf.
- Noodverlichtingsunit.



ON/OFF	Vermogen	Lumen	Lm/W	CRI	K	L	B	H
VOC.4000.20	13W/25W	1750/3100	124	>80	3000/3500/4000	650	127	86
VOC.4200.20	26W/48W	3400/6050	126	>80	3000/3500/4000	1260	127	86
VOC.4400.20	28W/52W	3700/6500	125	>80	3000/3500/4000	1560	127	86

**DALI**

VOC.4003.20	25W	3100	124	>80	3000/3500/4000	650	127	86
VOC.4203.20	48W	6050	126	>80	3000/3500/4000	1260	127	86
VOC.4403.20	52W	6500	125	>80	3000/3500/4000	1560	127	86

**Opties**

VOC.9100.50 RVS kapklem (per stuk)

DVB.1300.00 Doorvoerbedrading, 3-aderig


DVB.1500.00 Doorvoerbedrading, 5-aderig

BSK.2100.15 Beschermkorf staaldraad 703 x 165 x 130 mm RAL9003


BSK.2200.15 Beschermkorf staaldraad 1303 x 165 x 130 mm RAL9003

BSK.2300.15 Beschermkorf staaldraad 1603 x 165 x 130 mm RAL9003


NVG.2055.00 Gemonteerde noodunit, autonometijd >1 uur



VOC.9100.50 RVS kapklem



BSK.2 Beschermkorf



Actuele prijzen

